



GA2 - Hausübergabepunkt

Der GA2-HÜP ist für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsanwendungen zum Spleißen und Abschließen von bis zu 6 (12) Glasfasern vorgesehen.

Die Box kann ein Kunden-Drop-Kabel auf Pigtails und Adapter des Typs SC ((LC)/UPC oder SC(LC)/APC terminieren.

Sie kann auch als Spleißpunkt zwischen zwei Kabeln verwendet werden z. B. als Etagenverteiler.

Merkmale

- kompaktes & attraktives Design für die Wandmontage im Innenbereich
- bis zu 6 (12) Anschlüsse
- mögliche Kabeleingänge: von unten, oben und unten
- abnehmbare Abdeckung für den leichten Zugang
- Anzahl der Kabeleinführungen: 7 unten, 1 oben
- UL94-V0 Material, IP31



Konfigurationen

- GA2 mit bis zu 6 x SC/APC ohne und mit Pigtails (beigelegt)
- GA2 mit bis zu 6 x SC/PC ohne und mit Pigtails (beigelegt)
- GA2 mit bis zu 6 x Duplex-LC/APC ohne und mit Pigtails (beigelegt)

Weitere Konfigurationen auf Anfrage.



Technische Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT):	124 x 165 x 35 mm
Material:	ABS + PC
Farbe:	grau
Maximale Kapazität:	6x SC oder 12x LC
Betriebstemperatur:	-25°C bis +55°C