



FR3-Feuchtraum-Anschlussdose

Die FR3 kommt in Feuchträumen zum Einsatz und kann zum Spleißen und Abschließen von 24 (SC) bzw. 48 (LC) Glasfasern eingesetzt werden.

Die Box kann ein Kunden-Drop-Kabel auf Pigtails und Adapter abschließen.

Sie kann auch als Spleißpunkt zwischen zwei Kabeln verwendet werden bzw. als Schnittstelle und Übergabe zwischen der Netzebene 3 (NE3) und Netzebene 4 (NE4) fungieren.



Merkmale

- Vielfalt der Installationsanwendungen
- zwei Doppelsteigekabelanschlüsse
- optimiertes Fasermanagement
- bis zu 24 Drop-Kabel
- schnelle und einfache Installation
- Ablage von Überlänge des Hauptkabels
- Innen- und Außenanwendung, staub- und spritzwassergeschützt: IP55

Konfigurationen

- FR3 mit bis zu 24x SC/APC ohne Pigtails
- FR3 mit bis zu 24x SC/APC mit Pigtails (beigelegt)
- FR3 mit bis zu 24x Duplex-LC/APC ohne Pigtails
- FR3 mit bis zu 24x Duplex-LC/APC mit Pigtails (beigelegt)

Weitere Konfigurationen auf Anfrage.



Technische Spezifikationen

Abmessungen (BxHxT):	262 x 312 x 85 mm
Material:	ABS + PC
Farbe:	weiß
Maximale Kapazität:	24x SC oder 48x LC
Betriebstemperatur:	-25°C bis +55°C