



GENEXIS FiberTwist-INSTALLATIONS-KIT

Die FiberTwist-FTU (Fasermanagement) kann als Grundplatte für alle Aktiveinheiten aus der FiberTwist-Serie verwendet werden. Ihre Kompatibilität erstreckt sich über alle Modul-Familien.

Das intelligente Design der FiberTwist-FTU wurde so entwickelt, dass der geringe Platzbedarf eine schnelle, effiziente und einfache Installation an jedem Ort ermöglicht.


Die patentierte „Twist-On“ Schnittstelle ermöglicht erstmals eine 100 % sichere Montage der Aktiveinheit durch den Endkunden und hilft so, teure Installationskosten einzusparen. Dies gilt dann auch für einen Modultauch im Servicefall.

Mit ihrem kleinen 11 cm x 11 cm Platzbedarf kommt die FTU dennoch mit vielen Funktionalitäten daher.



Merkmale

- Ablage für bis zu 6 Fasern
- 3 unterschiedliche Faser-Zuführungen
- Patchfeld zum Ein- und / oder Aus-Patchen von max. 4 Fasern
- Unterputzdosen-Montage mit Faserzuführung von hinten möglich
- Gasblocker kompatibel
- Entnahmefähiges Faser-Management mit Zugentlastung
- Optionaler Blinddeckel verfügbar, um den Faserabschluss zu schützen, bis eine Aktiveinheit aufgesetzt wird



Das Installation-Kit

Das einseitig terminierte Lichtwellenleiterkabel in der Pizza-Box wurde entwickelt, um FTTH-Anschlüsse einfach, schnell und kostengünstig auszuführen - zur Verkabelung „der letzten Meile“ in optischen Netzen. Das Installations-Kit eignet sich ideal zum Aufbau kleiner wie auch großer Gebäudenetze und zum schnellen Anschließen neuer Kunden und Nutzer für den Zugang zum Highspeed-Internet mit Triple-Play-Diensten und / oder zur optischen SAT-Signalverteilung. Das Kit erlaubt es dem Installateur, die Zeit in der Wohnung oder am Anschlusspunkt auf ein Minimum zu reduzieren.

Zum Einsatz kommen nun Installations-Kit Glasfaserkabel die speziell für die Netzebene 4 entwickelt worden sind und die sowohl das Einziehen als auch das Einschieben in Leerrohren erlaubt.

Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Lieferumfang

Das Kit wird installationsfertig geliefert. Enthalten ist eine Einwegtrommel mit eingebetteter FTU oder APL und Kable in Längen zwischen 5 m und 120 m, verpackt im Abrollkarton (Pizza Box).

Die Verpackung besteht aus wiederverwendbarem Papp-Material.

Größe (B x T x H): 40,5 x 39,0 x 6,5 cm